



BÂCHE À BARRES EASY LIGHT

L'essentiel pour une sécurisation du bassin au meilleur prix

La **bâche à barre EASY LIGHT** est la solution pour optimiser et sécuriser sa piscine à moindre coût. Utilisable toute l'année, elle remplace avantageusement les couvertures d'hivernage et solaire. Elle permet de réaliser des économies tant en eau qu'en chauffage. En effet, cette protection limite l'évaporation de l'eau et la déperdition de chaleur.

De plus, elle sert de système de sécurité de piscine pour la sérénité de toute la famille.




POINTS FORTS

- ✓ **Simple** : se tend avec 3 cliquets en inox seulement.
- ✓ **Écologique** : elle limite le développement des algues et l'usage de traitements, par son opacité.
- ✓ **Bien conçue** : ses trous d'évacuation permettent d'éviter les déformations causées par des poches d'eau.
- ✓ **Pratique** : automatisation possible avec le système ROLLTROT²®.
- ✓ **Garantie** : 3 ans selon conditions générales de vente.



AVERTISSEMENT

Cette couverture ne se substitue pas au bon sens ni à la responsabilité individuelle. La surveillance des parents et/ou adultes responsables est le facteur essentiel pour la protection des jeunes enfants.




Utilisation simple

L'enroulement s'effectue par la droite avec une manivelle ou sans effort à l'aide de la motorisation ROLLTROT2®.




Rapide

3 cliquets inox de tension seulement.



Moins d'usure

grâce aux patins de protection composites rivetés sous les tubes.



Système de tension

sur le tube qui permet d'obtenir une couverture bien tendue.



CARACTÉRISTIQUES

- Adaptée aux bassins $\leq 5 \times 10$ m.
- Manipulation simple à l'aide de la manivelle démultipliée ou de la motorisation ROLLTROT2®. En moyenne : 2' pour le déroulement et 3' pour l'enroulement.
- Matériaux de qualité : en PVC souple renforcé. Résistant à la rupture et à la déchirure.
- Conforme aux normes de sécurité de piscine NF P 90-308 attestées par la LNE. La vigilance des adultes est cependant toujours requise pour vérifier la conformité d'utilisation.
- Traitée ANTI-UV, anti-champignons et moisissures, et anti-bactéries.
- Débordement : 25 cm autour du bassin.
- Barres de tension munies de protection : d'un diamètre de 45-50mm, en aluminium anodisé 1,5 μ .
- Poids : Tissu = 550 g / m². Couverture = 1,1 kg / m².



OPTIONS

- Piton plage bois.
- Piton clou/fourreau.
- Sangle de déroulement amovible après déploiement.
- Sangle de tension à décrochage rapide.
- Motorisation ROLLTROT2®.



ACCESOIRES INCLUS

- Cliquets inox.
- Pitons clou.
- Manivelle démultipliée renforcée.

